



STAINLESS STEEL

EN • IT



MARCEGAGLIA
SPECIALTIES



STAINLESS STEEL GROWTH

Marcegaglia Specialties is dedicated to the manufacturing and processing of **stainless steel flat products**, **welded tubes** and **cold-drawn bars**.

The company is part of Marcegaglia group which was **founded in 1959** and, today, still fully owned by the Marcegaglia family and headquartered in Gazoldo degli Ippoliti, Mantova.

Moving ahead in the stainless sector.
Within a strategy of consistent
investments in its production chain,
Marcegaglia Specialties has added
the manufacturing of coils and sheets
1D and 2B finish to its range of austenitic
and ferritic stainless steel products.

*Sempre più leader nel settore
dell'acciaio inossidabile.*

*Nell'ambito della propria strategia di continui
investimenti nella filiera produttiva,
Marcegaglia Specialties aggiunge la produzione
di coils e lamiere con finitura 1D e 2B
alla propria gamma di prodotti in acciaio
inossidabile austenitici e ferritici.*

1.350 million Euro Marcegaglia stainless steel turnover (2019)
milioni di Euro di fatturato (2019)

5 manufacturing plants
sedi produttive

2 A/P lines
linee di ricottura e decapaggio

2 CR Mills
linee di laminazione a freddo

70 tube lines (18 HF, 42 Laser, 10 TIG)
tubifici (18 HF, 42 Laser, 10 TIG)

27 finishing lines (polishing, mirror-polishing, cutting, bending, annealing)
linee di finitura (satinatura, lucidatura a specchio, taglio, piega, ricottura)

1,000 employees
dipendenti



Marcegaglia Specialties stands out today
as the world's top producer of stainless steel
welded tubes with top-level certified
manufacturing activities worldwide and
an overall capacity of 700 thousand tons per year.


*Marcegaglia Specialties è oggi il maggior
produttore mondiale di tubi saldati in acciaio
inossidabile, con stabilimenti in tutto il mondo
all'avanguardia per tecnologia e certificazioni
ed una capacità produttiva annua totale
di 700 mila tonnellate.*

STAINLESS STEEL PRODUCTS MANUFACTURING PROCESS

PROCESSO PRODUTTIVO ACCIAI INOSSIDABILI

INDEX

INDICE



01	STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS	inox@marcegaglia.com	15
PRODOTTI PIANI IN ACCIAIO INOSSIDABILE			
Stainless steel hot rolled coils			18
Coils in acciaio inossidabile laminati a caldo			
Stainless steel cold rolled coils			20
Coils in acciaio inossidabile laminati a freddo			
Stainless steel hot rolled sheets			22
Lamiere in acciaio inossidabile laminate a caldo			
Stainless steel cold rolled sheets			24
Lamiere in acciaio inossidabile laminate a freddo			
Stainless steel hot and cold rolled strips			26
Nastri in acciaio inossidabile laminati a caldo e a freddo			
02	STAINLESS STEEL WELDED TUBES	inox@marcegaglia.com	31
TUBI SALDATI IN ACCIAIO INOSSIDABILE			
03	STAINLESS STEEL LONG PRODUCTS	inox@marcegaglia.com	55
PRODOTTI LUNGHİ IN ACCIAIO INOSSIDABILE			
Stainless steel bright bars			56
Trafilati in acciaio inossidabile			
Stainless steel flat bars			59
Piatti in barre in acciaio inossidabile			
Stainless steel special cold formed sections			59
Profilati speciali in acciaio inossidabile			
EuMarc® stainless steel bright bars			60
EuMarc® barre tonde in acciaio inossidabile			

6.2 million tons processed yearly

5.5 billion euros sales

6,600 employees

28 steel plants

60 sales offices

1st independent player
in steel processing sector in the world

1st producer of stainless steel welded tubes
in the world

1st producer of carbon steel welded tubes in Europe

1st service center in Italy

GLOBAL PLAYER IN STEEL

Marcegaglia is the Italian industrial group leading the European and worldwide steel market. A unique combination of the dynamic Italian family business model with the great operating capacity and presence in the international markets, typical of the large corporations.


Marcegaglia è un gruppo industriale italiano leader del mercato europeo e mondiale dell'acciaio. Un modello produttivo e di business unico, espressione tipica dell'imprenditoria familiare italiana in grado di coniugare la sua capacità operativa con una grande presenza sui mercati internazionali, propria delle multinazionali.

With 6.2 million tons of steel processed every year and 5.5 billion euros of yearly revenues, Marcegaglia is one of the leading players in the world steel scenario.

Con 6,2 milioni di tonnellate di acciaio lavorate e 5,5 miliardi di euro di fatturato all'anno, Marcegaglia è uno dei principali player del panorama siderurgico mondiale.



WORLDWIDE PRESENCE
PRESENZA MONDIALE





MARCEGAGLIA BUSINESS MODEL

PEOPLE



STRONG
COMPANY
VALUES

CUSTOMER CARE

WIDE RANGE OF PRODUCT

HIGH MARKET DIVERSIFICATION

ECONOMY OF SCALE

FLEXIBILITY, REACTIVITY, AGILITY

QUALITY AND SERVICES

STEEL VALUES

100%

CORPORATE CULTURE

Independence, dynamism, resilience, competence, versatility, reactivity: in sixty years of history, these distinctive values made Marcegaglia the privileged partner in the steel processing industry.

The company culture is based on people centricity and sharing of the same key values which are shaping Marcegaglia unique business model.

LA CULTURA D'IMPRESA

Indipendenza, dinamismo, resilienza, competenza, versatilità e reattività. Questi, in sessant'anni di storia, sono sempre stati i valori distintivi del gruppo, grazie ai quali Marcegaglia è diventato il principale punto di riferimento nella trasformazione dell'acciaio in Italia e all'estero.

La cultura del gruppo ha accentrato la sua primaria attenzione al ruolo delle persone e alla condivisione di questi valori, divenuti elementi portanti del suo modello di business.



Looking at the growth opportunities and customer needs, Marcegaglia has created a network of plants that grants high standards of competence, quality, service and know-how, also supported by an efficient logistic and distribution, to meet customer needs wherever in the world.

Marcegaglia owns 28 plants, 11 hubs located in the most strategic European production districts, 2 rail terminals and 2 port docks by the Mediterranean Sea (Ravenna and San Giorgio di Nogaro) in order to ensure maximum timeliness, flexibility and on time in delivering the products.

Pronto a cogliere ogni opportunità di crescita e con una costante attenzione alle esigenze della clientela, il gruppo Marcegaglia ha creato un network di stabilimenti capace di garantire un alto livello di competenze, di qualità, di servizio e di know-how, insieme a un'efficiente rete logistica e distributiva, in grado di rispondere alle richieste provenienti da tutto il mondo.

Con 28 stabilimenti, 11 hub dislocati nei più strategici distretti produttivi europei, 2 terminal ferroviari e 2 banchine portuali di proprietà sul Mediterraneo (Ravenna e San Giorgio di Nogaro), Marcegaglia ha modo di assicurare la massima tempestività, flessibilità e puntualità nella consegna dei prodotti.

OUR STEEL BRINGS YOUR WORLD TO LIFE

28

A capillary presence and sophisticated logistic network to get closer to customers all over Europe and in the world

Una presenza capillare e un sofisticato network logistico per essere vicini ai clienti in ogni parte dell'Europa e del mondo

STAINLESS STEEL FLAT PRODUCTS PRODOTTI PIANI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

DIMENSIONAL RANGE - GAMMA DIMENSIONALE

MIN. THICKNESS - SPESSORE MIN.

0,8 mm

MAX. THICKNESS - SPESSORE MAX.

12 mm

MIN. WIDTH - LARGHEZZA MIN.

35 mm

MAX. WIDTH - LARGHEZZA MAX.

2,000 mm

After first transformation, within its controlled value chain, Marcegaglia Specialties develops a huge range of the stainless steel flat products. The production program of Marcegaglia Specialties stainless steel hot-rolled and cold-rolled coils, strips, sheets covers a wide range of applications, guaranteeing specific suitability for subsequent processing.

Dalla prima trasformazione, nell'ambito della propria filiera produttiva controllata, Marcegaglia Specialties ricava un'ampissima gamma di prodotti piani in acciaio inossidabile. La produzione Marcegaglia Specialties di coils, nastri e lamiere saldate in acciaio inossidabile tubi ricavati da nastro laminato a caldo e a freddo copre una vasta gamma di impieghi, garantendo idoneità specifiche a successive rilavorazioni.

TYPICAL APPLICATIONS

ESEMPI DELLE PRINCIPALI APPLICAZIONI

A new product range of stainless steel flats make Marcegaglia Specialties the partner of choice for manufacturers who engineer solutions with steel products for general purposes, building and construction applications and pressure purposes, as well as food and beverage, automotive and mechanical applications.

Con la nuova gamma di laminati piani in acciaio inossidabile, Marcegaglia Specialties è oggi il partner globale per le aziende che sviluppano soluzioni con prodotti in acciaio per impieghi generali, strutturali e a pressione, oltre ai settori dell'industria alimentare, dell'automotive e della meccanica.



HOT ROLLED COILS
COILS LAMINATI A CALDO

PRODUCT RANGE <i>Gamma produttiva</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
3,0	•	•	•
4,0	•	•	•
5,0	•	•	•
6,0	•	•	•



MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	FINISH <i>Finitura</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>			
EN 10088-2 ASTM A240, A480	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi generali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10088-4 (CE marking)	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi strutturali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Acciai inossidabili piani per recipienti a pressione</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
			1.4571	316Ti		

Supply conditions - Condizioni di fornitura

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9444-2 (and other equivalent international norms)
Tolleranze dimensionali secondo norma EN ISO 9444-2 (e altre norme internazionali equivalenti)
- Full or weight reduced coils *Coils a peso pieno o ridotto*
- Slitted edges or mill edges *Rifilati o con bordi grezzi*
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204
Documenti di controllo 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204



2 annealing and pickling lines

500,000 t/y
manufacturing capacity

product: hot rolled coils 1D finish


thickness: 3.00/6.00 mm

width: up to 1500 mm

max weight: 30 t

COLD ROLLED COILS
COILS LAMINATI A FREDDO

PRODUCT RANGE <i>Gamma produttiva</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
0,8	•	•	•
1,0	•	•	•
1,2	•	•	•
1,5	•	•	•
2,0	•	•	•
2,5	•	•	•
3,0	•	•	•
4,0	•	•	•



MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	FINISH <i>Finitura</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>			
EN 10088-2 ASTM A240, A480	2B Cold rolled and skinpassed <i>Laminato a freddo e skinpassato</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi generali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10088-4 (CE marking)	2B Cold rolled and skinpassed <i>Laminato a freddo e skinpassato</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi strutturali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B Cold rolled and skinpassed <i>Laminato a freddo e skinpassato</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Acciai inossidabili piani per recipienti a pressione</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
			1.4571	316Ti		

Supply conditions - Condizioni di fornitura

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
Tolleranze dimensionali secondo norma EN ISO 9445-2 (e altre norme internazionali equivalenti)
- Special tolerances upon request *Tolleranze speciali su richiesta*
- Full or weight reduced coils *Coils a peso pieno o ridotto*
- Slitted edges or mill edges *Rifilati o con bordi grezzi*
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204
Documenti di controllo 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204

NEW GRADE
FOR EN 1.4571
AISI 316Ti
2B FINISH

thickness 1.5 - 3 mm
width 1,250 -1,500 mm

2 cold rolling lines

2 skinpass lines

300,000 t/y
manufacturing capacity

product: cold rolled coils 2B finish

thickness: 0.8/4.0 mm

width: up to 1500 mm

max weight: 30 t

weight kg/sheet

PRODUCT RANGE <i>Gamma produttiva</i>									
thickness mm	commercial sizes mm								
	1000 x 2000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000
3,0	48	75	90	120	108	144	216	192	288
4,0	64	100	120	160	144	192	288	256	384
5,0	80	125	150	200	180	240	360	320	480
6,0	96	150	180	240	216	288	432	384	576
8,0	128	200	240	320	288	384	576	512	768
10,0	160	250	300	400	360	480	720	640	960
12,0	192	300	360	480	432	576	864	768	1.152

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	FINISH <i>Finitura</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>			
EN 10088-2 ASTM A240, A480	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi generali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10088-4 (CE marking)	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi strutturali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Acciai inossidabili piani per recipienti a pressione</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
			1.4571	316Ti		

Supply conditions - <i>Condizioni di fornitura</i>
- Dimensional tolerances according to EN ISO 9444-2 (and other equivalent international norms) <i>Tolleranze dimensionali secondo norma EN ISO 9444-2 (e altre norme internazionali equivalenti)</i>
- Marking on the A-Side <i>Marcatura su lato superiore</i>
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 <i>Documenti di controllo 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204</i>



2 cut to length line

150,000 t/y
total manufacturing
capacity hot rolled
and cold rolled sheets

HR2000
PRODUCT RANGE
EXTENSION
sizes available on stock
width 2,000 mm

NEW GRADE
FOR EN 1.4571
AISI 316Ti
1D FINISH
thickness 4 - 10 mm
width 1,500x3,000 -
2,000x6,000 mm

weight kg/sheet

PRODUCT RANGE <i>Gamma produttiva</i>									
thickness mm	commercial sizes mm								
	1000 x 2000	1000 x 3000	1000 x 4000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000
0,8	13	19	26	20	24	32	29	38	58
1,0	16	24	32	25	30	40	36	48	72
1,2	19	29	38	30	36	48	43	58	86
1,5	24	36	48	37	45	60	54	72	108
2,0	32	48	64	50	60	80	72	96	144
2,5	40	60	80	63	75	100	90	120	180
3,0	48	72	96	75	90	120	108	144	216
4,0	64	96	128	100	120	160	144	192	288

Standard delivery program - *Programma di fornitura standard*

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	FINISH <i>Finitura</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>			
EN 10088-2 ASTM A240, A480	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Ricotto, decapato e skinpassato</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi generali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10088-4 (CE marking)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Ricotto, decapato e skinpassato</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi strutturali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
			1.4571	316Ti	1.4526	436
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Ricotto, decapato e skinpassato</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Acciai inossidabili piani per recipienti a pressione</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
			1.4571	316Ti		

Supply conditions - <i>Condizioni di fornitura</i>
- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms) <i>Tolleranze dimensionali secondo norma EN ISO 9445-2 (e altre norme internazionali equivalenti)</i>
- Special tolerances upon request <i>Tolleranze speciali su richiesta</i>
- Marking on the B-Side <i>Marcatura su lato inferiore</i>
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 <i>Documenti di controllo 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204</i>
- 220/240/320/400 grit polishing, scotch brite brushing, duplo and protective film suitable for fiber laser cutting <i>Satinatura 220/240/320/400 grit, finitura scotch brite, duplo e pellicola protettiva adatta al taglio laser a fibra</i>
- With or without paper interleave <i>Con o senza carta interposta</i>

2 cut to length line

150,000 t/y
total manufacturing
capacity hot rolled
and cold rolled sheets

NEW GRADE
FOR EN 1.4571
AISI 316Ti
2B FINISH

thickness 1.5 - 3 mm
width 1,250x2,500 -
1,500X6,000 mm

HOT AND COLD ROLLED STRIPS

NASTRI LAMINATI A CALDO E A FREDDO

PRODUCT RANGE - HOT ROLLED STRIPS 1D	
Gamma produttiva - Nastri laminati a caldo 1D	
thickness mm	width mm
3	from 40 up to 1500
4	from 40 up to 1500
5	from 40 up to 1500
6	from 40 up to 1500

PRODUCT RANGE - COLD ROLLED STRIPS 2B	
Gamma produttiva - Nastri laminati a freddo 2B	
thickness mm	width mm
0,8	from 35 up to 1500
1	from 35 up to 1500
1,2	from 35 up to 1500
1,5	from 35 up to 1500
2	from 35 up to 1500
2,5	from 35 up to 1500
3	from 35 up to 1500
4	from 35 up to 1500

MANUFACTURING STANDARD	FINISH	PRODUCT DESIGNATION	GRADE			
Norma di fabbricazione	Finitura	Designazione prodotto	Qualità			
EN 10088-2 ASTM A240, A480	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi generali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L		
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Ricotto, decapato e skinpassato</i>		Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409Li 439L 441
EN 10088-4 (CE marking)	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Acciai inossidabili piani per impieghi strutturali</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L		
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Ricotto, decapato e skinpassato</i>		Austenitic	<i>Austenitici</i>	Ferritic	<i>Ferritici</i>
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409Li 439L 441
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	1D Annealed and pickled <i>Ricotto e decapato</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Acciai inossidabili piani per recipienti a pressione</i>	Austenitic	<i>Austenitici</i>		
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L		
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Ricotto, decapato e skinpassato</i>		Austenitic	<i>Austenitici</i>		
			EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L		


Supply conditions - Condizioni di fornitura
- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms) <i>Tolleranze dimensionali secondo norma EN ISO 9445-2 (e altre norme internazionali equivalenti)</i>
- Special tolerances upon request <i>Tolleranze speciali su richiesta</i>



4 slitting line

50,000 t/y
total manufacturing
capacity hot rolled
and cold rolled strips


STANDARD PACKAGING
ESEMPI DI IMBALLAGGI STANDARD







NON-STANDARD
PACKAGING
IS DEVELOPED
ACCORDING TO
CUSTOMER REQUEST

IMBALLI SPECIFICI
SONO STUDIATI
E FORNITI
IN ACCORDO
CON IL CLIENTE



				
G01	G02	G03	G04	
	G01	G02	G03	G04
Pallet <i>Sella</i>			●	
Radial straps <i>Reggette radiali</i>	●	●	●	●
Circumferential straps <i>Reggette circonferenziali</i>	●	●	●	●
Internal metallic corner <i>Angolare interno metallico</i>		●	●	●
External metallic or cardboard corner <i>Angolare esterno metallico o in cartone</i>		●	●	●
Poly-coated paper <i>Carta politenata</i>		●	●	
Protection paper between each coil loop <i>Carta interposta tra spira e spira</i>	○	○	○	○

				
S01	S02			
				
S03	S04			
	S01	S02	S03	S04
Radial straps <i>Reggette radiali</i>	●	●	●	●
Vertical orientation <i>Orientamento verticale</i>		○		
Pallet <i>Sella</i>			○	
External protective paper <i>Carta protettiva esterna</i>				○

Wooden pallet

Bancale in legno

Straps fixed to platform

Reggette fissate alla base

Plastic external sheet protection

Protezione esterna con foglio cannettato

**Protection paper between
each sheet**

Carta interposta tra foglio e foglio

Plastic film protection on each sheet

Protezione plastica sul singolo foglio

STAINLESS STEEL WELDED TUBES

TUBI SALDATI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

DIMENSIONAL RANGE - GAMMA DIMENSIONALE

MIN. OUTSIDE DIAMETER - DIAMETRO ESTERNO MIN.	6 mm
MAX. OUTSIDE DIAMETER - DIAMETRO ESTERNO MAX.	508 mm
MIN. THICKNESS - SPESSORE MIN.	0,8 mm
MAX. THICKNESS - SPESSORE MAX.	6 mm

Marcegaglia Specialties manufactures a wide range of the stainless steel welded tubes, which has led to the leading position in the production of stainless steel welded tubes. Thanks to the manufacturing processes carried out in Italy, Russia, Turkey and Brazil, Marcegaglia Specialties is the world's first producer of stainless welded tubes.

Marcegaglia Specialties produce una vasta gamma di tubi saldati in acciaio inossidabile, che le hanno consentito di conseguire una posizione di leadership nella produzione di tubi saldati in acciaio inossidabile. Grazie alle produzioni in Italia, Russia, Turchia e Brasile, Marcegaglia Specialties è il primo produttore al mondo di tubi saldati in acciaio inossidabile.

260,000 t/y
manufacturing capacity

TYPICAL APPLICATIONS

ESEMPI DELLE PRINCIPALI APPLICAZIONI

TUBES FOR MECHANICAL APPLICATIONS AND FOR CONSTRUCTIONS

TUBI PER APPLICAZIONI MECCANICHE E STRUTTURALI

Marcegaglia product range for mechanical applications comprises tubes for pumps and cylinders, tubes for elbows and fittings and tubes for heat resistances. Marcegaglia also supplies the building and constructions sector thanks to wide range of round tubes and box sections for structural uses.


La gamma Marcegaglia per applicazioni meccaniche comprende tubi per pompe e cilindri, tubi per raccordi e curve e tubi per resistenze elettriche. Marcegaglia fornisce il settore delle costruzioni grazie a un'ampia gamma di tubi tondi e sagomati per impieghi strutturali.

PROCESS PIPES FOR FLUIDS

TUBI PER IL TRASPORTO DI FLUIDI

Marcegaglia process pipe range includes certified products for applications in the food and dairy industry, drinkable water, chemical and pharmaceutical, oil and gas, heat exchangers, electrical resistances and other mechanical applications.

La gamma di prodotti certificati per applicazioni nel trasporto dei fluidi include tubi per il settore alimentare e lattiero-caseario, per acque potabili e per il settore chimico e farmaceutico, oltre a tubi per impieghi nel settore petrolchimico, nel settore degli scambiatori di calore e delle resistenze elettriche e per altre applicazioni meccaniche.



FEEDWATER HEATER TUBES FOR POWER PLANTS

TUBI PER SCAMBIATORI DI CALORE PER IL SETTORE ENERGIA

To meet the needs of the energy sector, Marcegaglia develops a range of tubes for heat exchangers, characterized by a particular resistance to temperature changes.



Per soddisfare le richieste del settore energia, Marcegaglia sviluppa una gamma di tubi per scambiatori di calore, caratterizzati da una particolare resistenza ai mutamenti di temperatura.



**TUBES FOR MECHANICAL
AND AUTOMOTIVE APPLICATIONS**
TUBI PER APPLICAZIONI MECCANICHE
E AUTOMOTIVE

The product range of tubes for exhaust systems, tubes for hydroforming applications and special shapes for automotive construction is engineered and manufactured in Marcegaglia Specialties stainless steel production plants worldwide: Brazil, Russia, Turkey and Italy, hosting more than 70 high-technology tube processing lines.

La gamma di tubi per sistemi di scarico, tubi per idroformatura e sagome speciali per applicazioni automotive è sviluppata e prodotta negli stabilimenti Marcegaglia Specialties in Brasile, Russia, Turchia e Italia che ospitano più di 70 linee per la formatura e saldatura di tubi in acciaio inossidabile austenitico e ferritico.



CONSTRUCTION AND ORNAMENTAL TUBES
TUBI PER COSTRUZIONE E DECORAZIONE

Building with steel means excellence. Mechanical properties, aesthetic values and durability: stainless steel is the environment-friendly material of choice for contemporary architecture.

Costruire in acciaio significa scegliere l'eccellenza. Proprietà meccaniche ed estetiche, durata nel tempo, rispetto per l'ambiente sono i valori chiave che fanno dell'acciaio inossidabile la materia prima ideale per l'architettura.



MAIN MANUFACTURING STANDARDS
PRINCIPALI NORME DI PRODUZIONE

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>		PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE EN <i>Qualità EN</i>	GRADE AISI <i>Qualità AISI</i>
MECHANICAL APPLICATIONS <i>APPLICAZIONI MECCANICHE</i>	EN 10217-7 EN 10296-2	Round tubes for pumps and cylinders <i>Tubi per applicazioni meccaniche, pompe e cilindri</i>	1.4301	304
			1.4307	304L
			1.4404	316L
			1.4541	321
			1.4571	316Ti
	EN 10217-7	Round tubes for elbows and fittings <i>Tubi per applicazioni meccaniche, raccordi e curve</i>	1.4307	304L
			1.4404	316L
			1.4541	321
			1.4571	316Ti
			1.4307	304L
	EN 10217-7	Round tubes for heat resistances <i>Tubi per applicazioni meccaniche, resistenze elettriche</i>	1.4404	316L
			1.4541	321
			1.4571	316Ti
			1.4876	
			2.4858	
CONSTRUCTION <i>STRUTTURALI</i>	EN 10296-2 (round only) ASTM A554	Construction round tubes and box sections <i>Tubi tondi e sagomati per impieghi strutturali</i>	1.4301	304
			1.4307	304L
			1.4404	316L
			1.4541	321
			1.4571	316Ti
PROCESS PIPES FOR FLUIDS <i>TRASPORTO FLUIDI</i>	EN 10217-7 EN 10357 ASTM A270	Process pipes for the food and dairy industry <i>Tubi per trasporto fluidi, settore alimentare e caseario</i>	1.4307	304L
			1.4404	316L
	EN 10217-7 DVGW GW541	Process pipes for drinkable water and press fitting <i>Tubi per trasporto fluidi, settore acque potabili e press fitting</i>	1.4404	316L
			1.4521	444
			1.4307	304L
			1.4404	316L
			1.4541	321
			1.4571	316Ti
	EN 10217-7	Process pipes for the pulp and paper sector <i>Tubi per trasporto fluidi, settore cartario</i>	1.4307	304L
			1.4404	316L
			1.4541	321
			1.4571	316Ti
			1.4307	304L
	EN 10217-7 AD 2000 W2/W10 PED 2014/68/EU	Process pipes for chemical applications <i>Tubi per trasporto fluidi, settore chimico</i>	1.4404	316L
			1.4541	321
			1.4571	316Ti
			1.4162	2101
			1.4362	2304
	EN 10217-7 DIN 11866	Process pipes for pharmaceutical applications <i>Tubi per trasporto fluidi, settore farmaceutico</i>	1.4462	2205
			1.4404	316L
			1.4307	304L
			1.4404	316L
			1.4362	2304
	EN 10217-7 ASTM A312/A778	Process pipes for oil and gas applications <i>Tubi per trasporto fluidi, settore petrolchimico</i>	1.4462	2205
			1.4307	304L
			1.4404	316L
			1.4362	2304
			1.4462	2205

HEAT TREATMENT SCAMBIO TERMICO	ASTM A803 A803M	Ferritic feedwater heater tubes <i>Tubi per scambiatori di calore per il settore energia (ferritici)</i>	1.4512	409Li
			1.4510	439L
			1.4509	441
			1.4301	304
			1.4307	304L
	ASTM A688 A688M	Austenitic feedwater heater tubes <i>Tubi per scambiatori di calore per il settore energia (austenitici)</i>	1.4404	316L
			1.4301	304
			1.4307	304L
			1.4404	316L
			1.4541	321
	EN 10217-7 ASTM A249 AD 2000 W2/W10 PED 2014/68/EU	Round tubes for heat exchangers <i>Tubi per scambiatori di calore</i>	1.4571	316Ti
			1.4162	2101
			1.4362	2304
			1.4462	2205
			1.4301	304
			1.4307	304L
			1.4404	316L
	EN 10296-2 EN 10217-7	Round tubes for evaporators for the sugar industry <i>Tubi per scambio termico, settore zuccherifici</i>	1.4541	321
			1.4571	316Ti
			1.4509	441
			1.4512	409Li
			1.4510	439L
			1.4162	2101
			1.4362	2304
EN 10217-7 AD 2000 W2/W10	Round tubes for pressure vessels <i>Tubi per recipienti a pressione</i>	1.4462	2205	
		1.4307	304L	
		1.4404	316L	
		1.45241	321	
		1.4571	316Ti	
		1.4162	2101	
		1.4362	2304	
EN 10217-7	Tubes for boilers <i>Tubi per serpentine per caldaie</i>	1.4462	2205	
		1.4362	2304	
		1.4162	2101	
		1.4571	316Ti	
		1.4541	321	
		1.4404	316L	
		1.4307	304L	
AUTOMOTIVE	EN 10296-2 ASTM A554	Round tubes for automotive, exhaust systems <i>Tubi tondi per impieghi automotive, sistemi di scarico</i>	1.4510	439L
			1.4509	441
			1.4512	409Li
			1.4571	316Ti
			1.4541	321
	EN 10296-2 ASTM A554	Round tubes for automotive, hydroforming appliance <i>Tubi tondi per impieghi automotive, idroformatura</i>	1.4404	316L
			1.4307	304L
			1.4301	304
			1.4510	439L
			1.4509	441
	EN 10296-2 (round only) ASTM A554	Round tubes and box sections for automotive frame construction <i>Tubi tondi e sagome speciali per impieghi automotive, telai</i>	1.4512	409Li
			1.4571	316Ti
			1.4404	316L
			1.4307	304L
			1.4301	304
ORNAMENTAL DECORAZIONE	EN 10296-2 (round only) ASTM A554	Ornamental round tubes and box sections <i>Tubi tondi e sagomati per decorazione</i>	1.4003	
			1.4404	316L
			1.4510	439L
			1.4509	441
			1.4571	316Ti
			1.4541	321
			1.4404	316L
			1.4307	304L
			1.4301	304
			1.4521	444
Supply conditions - Condizioni di fornitura			- Control documents 2.2, 3.1, 3.2* according to EN 10204 and specific norm requirements	
- Dimensional tolerances according to manufacturing standard <i>Tolleranze dimensionali secondo le norme di fabbricazione</i>			<i>Documenti di controllo 2.2, 3.1, 3.2* secondo norma EN 10204 e indicazioni specifiche di ciascuna norma</i>	
- Special tolerances upon request <i>Tolleranze speciali su richiesta</i>			(*) Upon request <i>Su richiesta</i>	

MAIN STEEL GRADES
PRINCIPALI ACCIAI IMPIEGATI

METAL STRUC- TURE <i>Struttura</i>	GRADE <i>Qualità</i>		INDICATIVE CHEMICAL COMPOSITION <i>Composizione chimica indicativa</i>												
	EN	AISI	C	Ni	Cr	Mo	Ti	Nb	Mn	Si	P	S	N	Cu	Others
Austenitic	1.4301	304	≤ 0,07	8,00-10,50	17,00-19,50	-	-	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,015	≤ 0,10	-	-
Austenitic	1.4307	304L	≤ 0,03	8,00-10,00	17,50-19,50	-		-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,015	≤ 0,10	-	-
Austenitic	1.4541	321	≤ 0,08	9,00-12,00	17,00-19,00	-	5xC-0,70	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,015	-	-	-
Austenitic	1.4404	316L	≤ 0,03	10,00-13,00	16,50-18,50	2,00-2,50	-	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,015	≤ 0,10	-	-
Austenitic	1.4571	316Ti	≤ 0,08	10,50-13,50	16,50-18,50	2,00-2,50	5xC-0,70	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,015	-	-	-
Austenitic	1.4449	317	≤ 0,08	11,00-15,00	18,00-20,00	3,00-4,00	-	-	≤ 2,00	≤ 0,75	≤ 0,045	≤ 0,030	≤ 0,10	-	-
Austenitic	1.4438	317L	≤ 0,03	11,00-15,00	18,00-20,00	3,00-4,00	-	-	≤ 2,00	≤ 0,75	≤ 0,045	≤ 0,030	≤ 0,10	-	-
Austenitic	1.4828	309	≤ 0,20	12,00-15,00	22,00-24,00	-	-	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,030	-	-	-
Austenitic	1.4833	309S	≤ 0,20	11,00-13,00	19,00-21,00	-	-	-	≤ 2,00	1,50-2,50	≤ 0,045	≤ 0,030	-	-	-
Austenitic	1.4845	310	≤ 0,08	19,00-22,00	24,00-26,00	≤ 0,75	-	-	≤ 2,00	≤ 1,50	≤ 0,045	≤ 0,030	-	-	-
Austenitic	1.4833	310S	≤ 0,08	19,00-22,00	24,00-26,00	-	-	-	≤ 2,00	≤ 1,50	≤ 0,045	≤ 0,030	-	-	-
Austenitic	1.4371	201LN	≤ 0,030	3,50-5,50	16,00-17,00	-	-	-	6,00-8,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,015	0,15-0,20	-	-
Austenitic	1.4550	347	≤ 0,08	9,00-13,00	17,00-19,00	-	-	-	≤ 2,00	≤ 0,75	≤ 0,045	≤ 0,030	-	-	Cb 10xC min
Austenitic	1.4961	347H	0,04-0,10	9,00-13,00	17,00-19,00	-	-	-	≤ 2,00	≤ 0,75	≤ 0,045	≤ 0,030	-	-	Cb 8xC min
Austenitic	1.4541	321	≤ 0,08	9,00-12,00	17,00-19,00	-	5xC-0,70	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,015	-	-	-
Austenitic		254SMO	≤ 0,02	17,50-18,50	19,50-20,50	6,00-6,50	-	-	≤ 1,00	≤ 0,80	≤ 0,030	≤ 1,01	0,18-0,22	0,50-1,00	-
Ni Alloy	2.4816	Inconel 600	≤ 0,15	≥ 72,00	14,70-17,00	-	-	-	≤ 1,00	≤ 0,50	-	≤ 0,015	-	≤ 0,50	-
Ni Alloy	2.4851	Inconel 601	≤ 0,10	58,00-63,00	21,00-25,00	-	-	-	≤ 1,00	≤ 0,50	-	≤ 0,015	-	≤ 1,00	-
Ni Alloy	2.4856	Inconel 625	≤ 0,10	≥ 58,00	20,00-23,00	8,00-10,00	≤ 0,40	3,15-4,15	≤ 0,50	≤ 0,50	≤ 0,015	≤ 0,015	-	-	Al ≤ 0,40, Co ≤ 1,0
Ni Alloy	2.4558	825	≤ 0,05	38,00-46,00	19,50-23,50	2,50-3,50	0,60-1,20	-	≤ 1,00	≤ 0,50	-	≤ 0,030	-	1,50-3,00	Al ≤ 0,20
Super Austenitic	1.4876	Incoloy 800	≤ 0,10	30,00-35,00	19,00-23,00	-	0,15-0,60	-	≤ 1,50	≤ 1,00	-	≤ 0,015	-	≤ 0,75	Al 0,15-0,60
Super Austenitic		AL6XN	≤ 0,03	23,50-25,50	20,00-22,00	6,00-7,00	-	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,030	0,18-0,25	≤ 0,75	-
Super Austenitic	1.4529	Incoloy alloy 25-6MO	≤ 0,02	24,00-26,00	19,00-21,00	6,00-7,00	-	-	≤ 2,00	≤ 0,50	≤ 0,030	≤ 0,010	0,15-0,25	0,50-1,50	-
Super Austenitic		904LV	≤ 0,02	23,00-28,00	19,00-23,00	4,00-5,00	-	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,035	-	1,00-2,00	-
Nickel Base	2.4858	Incoloy 825	≤ 0,05	38,00-46,00	19,50-23,50	2,50-3,50	0,60-1,20	-	≤ 1,00	≤ 0,50	-	≤ 0,030	-	1,50-3,00	Al ≤ 0,20
Ferritic	1.4512	409	≤ 0,08	≤ 0,50	10,50-11,75	-	≥ 6xC	-	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,045	≤ 0,045	-	-	-
Ferritic	1.4512	409Li	≤ 0,03	-	10,50-12,50	-	-	-	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,015		-	-
Ferritic	1.4016	430	≤ 0,12	≤ 0,75	16,00-18,00	-	-	-	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,030	-	-	-
Ferritic	1.4520	430Ti	≤ 0,07	≤ 0,50	17,00-19,00	-	0,20+4(C+N)	-	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,030	≤ 0,04	-	-
Ferritic	1.4526	436	≤ 0,080	-	16,00-18,00	0,80-1,40	-	[7X(C+N)+0,10] -1,00	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,015	≤ 0,040	-	-
Ferritic	1.4510	439	≤ 0,03	≤ 0,50	17,00-19,00	-	0,20+4(C+N)	-	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,030	-	-	-
Ferritic	1.4510	439L	≤ 0,050	-	16,00-18,00	-	[4x(C+N)+0,15] -0,80	-	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,015	-	-	-
Ferritic	1.4509	441	≤ 0,03	-	17,50-18,50	-	0,10-0,60	[3xC+0,30] -1,00	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,015	-	-	-
Ferritic	1.4521	444	≤ 0,025	-	17,00-20,00	1,80-2,50	[4x(C+N)+0,15] -0,80	-	≤ 1,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,015	≤ 0,030	-	-
Lean Duplex*	1.4162	S32101	≤ 0,04	1,35-1,70	21,00-22,00	0,10-0,80	-	-	4,00-6,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,030	0,20-0,25	-	-
Duplex	1.4362	2304	≤ 0,030	3,50-5,50	22,00-24,00	0,10-0,60	-	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,035	≤ 0,015	0,05-0,20	0,10-0,60	-
Duplex	1.4462	2205	≤ 0,030	4,50-6,50	21,00-23,00	2,50-3,50	-	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,035	≤ 0,015	0,10-0,22	-	-
Duplex		AL 2003	≤ 0,03	3,00-4,00	19,50-22,50	1,50-2,00	-	-	≤ 2,00	≤ 1,00	≤ 0,030	≤ 0,020	0,14-0,20	-	-
Duplex	1.4162	LDX2101	≤ 0,04	1,35-1,70	21,00-22,00	0,10-0,80	-	-	4,00-6,00	≤ 1,00	≤ 0,040	≤ 0,030	0,20-0,25	-	-
Duplex	1.4410	2507	≤ 0,03	6,00-8,00	24,00-26,00	3,00-5,00	-	-	≤ 1,20	≤ 0,80	≤ 0,035	≤ 0,020	0,24-0,32	≤ 0,50	-

(*) Outokumpu LDX 2101, Allegheny AL 2003



weight kg/m														
ROUND TUBES Tubi tondi EN 10217-7 EN 10296-2														
outside diameter mm	wall thickness mm													
	0,80	1	1,2	1,5	1,6	2	2,5	2,6	3	3,2	3,6	4	5	6
6		0,125												
8	0,144	0,175												
10	0,184	0,225	0,264	0,319										
12	0,224	0,275	0,325	0,394	0,417	0,501								
12,7	0,238	0,293	0,346	0,421	0,445									
14	0,264	0,326	0,385	0,470	0,497	0,601								
15	0,284	0,351	0,415	0,507	0,537	0,651								
16	0,304	0,376	0,445	0,545	0,577	0,701								
17,2	0,329	0,406	0,481	0,590	0,625	0,761	0,920	0,951	1,067					
18	0,345	0,426	0,505	0,620	0,657	0,801	0,970	1,003	1,127					
19	0,365	0,451	0,535	0,657	0,697	0,851	1,033	1,068	1,202					
19,05	0,366	0,452	0,536	0,659	0,699	0,854	1,036	1,071	1,206					
20	0,385	0,476	0,565	0,695	0,737	0,901	1,096	1,133	1,277					
21,3	0,411	0,508	0,604	0,744	0,789	0,967	1,177	1,217	1,375					
22	0,425	0,526	0,625	0,770	0,817	1,002	1,221	1,263	1,427					
23	0,445	0,551	0,655	0,808	0,857	1,052	1,283	1,328	1,502					
24	0,465	0,576	0,685	0,845	0,897	1,102	1,346	1,393	1,578					
25	0,485	0,601	0,715	0,883	0,937	1,152	1,409	1,458	1,653					
25,4	0,493	0,611	0,727	0,898	0,954	1,172	1,434	1,484	1,683					
26,9	0,523	0,649	0,772	0,954	1,014	1,247	1,527	1,582	1,795					
28	0,545	0,676	0,805	0,995	1,058	1,302	1,596	1,654	1,878					
29	0,565	0,701	0,835	1,033	1,098	1,352	1,659	1,719	1,953					
30	0,585	0,726	0,865	1,070	1,138	1,402	1,722	1,784	2,028					
31,80	0,621	0,771	0,919	1,138	1,210	1,492	1,834	1,901	2,163					
32	0,625	0,776	0,925	1,146	1,218	1,502	1,847	1,914	2,178					
33	0,645	0,801	0,956	1,183	1,258	1,552	1,909	1,979	2,254					
33,7	0,659	0,819	0,977	1,209	1,286	1,588	1,953	2,025	2,306	2,444				
34	0,665	0,826	0,986	1,221	1,298	1,603	1,972	2,044	2,329	2,468				
35	0,685	0,851	1,016	1,258	1,338	1,653	2,035	2,109	2,404	2,548				
38	0,745	0,926	1,106	1,371	1,458	1,803	2,222	2,305	2,629	2,788	3,101	3,405		
40	0,785	0,977	1,166	1,446	1,538	1,903	2,348	2,435	2,779	2,949	3,281	3,606		
41		1,002	1,196	1,484	1,579	1,953	2,410	2,500	2,855	3,029	3,371	3,706		
42		1,027	1,226	1,521	1,619	2,003	2,473	2,565	2,930	3,109	3,462	3,806		
42,4		1,037	1,238	1,536	1,635	2,023	2,498	2,591	2,960	3,141	3,498	3,846		
43		1,052	1,256	1,559	1,659	2,053	2,535	2,630	3,005	3,189	3,552	3,906		
44,5		1,089	1,301	1,615	1,719	2,128	2,629	2,728	3,117	3,309	3,687	4,056		
45		1,102	1,316	1,634	1,739	2,153	2,661	2,760	3,155	3,349	3,732	4,107		
48		1,177	1,406	1,747	1,859	2,304	2,848	2,956	3,380	3,590	4,002	4,407		
48,3		1,184	1,415	1,758	1,871	2,319	2,867	2,975	3,403	3,614	4,029	4,437		
50		1,227	1,466	1,822	1,939	2,404	2,974	3,086	3,531	3,750	4,183	4,607		
50,8		1,247	1,490	1,852	1,971	2,444	3,024	3,138	3,591	3,814	4,255	4,687		
51		1,252	1,496	1,859	1,979	2,454	3,036	3,151	3,606	3,830	4,273	4,708		
52		1,277	1,526	1,897	2,019	2,504	3,099	3,216	3,681	3,910	4,363	4,808		
53		1,302	1,556	1,934	2,059	2,554	3,161	3,281	3,756	3,990	4,453	4,908		
54		1,327	1,587	1,972	2,099	2,604	3,224	3,346	3,831	4,071	4,543	5,008		
55		1,352	1,617	2,009	2,139	2,654	3,287	3,411	3,906	4,151	4,633	5,108		
57		1,402	1,677	2,085	2,220	2,754	3,412	3,542	4,056	4,311	4,814	5,308		
60,3		1,485	1,776	2,209	2,352	2,920	3,618	3,757	4,304	4,575	5,111	5,639	6,924	
63,5		1,565	1,872	2,329	2,480	3,080	3,819	3,965	4,545	4,832	5,400	5,960	7,324	
70		1,728	2,067	2,573	2,740	3,405	4,226	4,388	5,033	5,353	5,986	6,611	8,138	
73		1,803	2,157	2,686	2,861	3,556	4,413	4,583	5,258	5,593	6,256	6,911	8,514	
76,1		1,881	2,251	2,802	2,985	3,711	4,607	4,785	5,491	5,841	6,535	7,222	8,902	
80		1,978	2,368	2,948	3,141	3,906	4,852	5,039	5,784	6,154	6,887	7,612	9,390	
83		2,053	2,458	3,061	3,261	4,056	5,039	5,234	6,010	6,394	7,157	7,913	9,766	
84		2,078	2,488	3,099	3,301	4,107	5,102	5,299	6,085	6,474	7,248	8,013	9,891	
85		2,103	2,518	3,136	3,341	4,157	5,165	5,365	6,160	6,554	7,338	8,113	10,016	
88,9			2,635	3,283	3,498	4,352	5,409	5,618	6,453	6,867	7,689	8,504	10,504	
95				3,512	3,742	4,657	5,791	6,016	6,911	7,356	8,239	9,115	11,268	
101,6				3,760	4,006	4,988	6,204	6,445	7,407	7,885	8,834	9,776	12,094	
103				3,812	4,062	5,058	6,291	6,536	7,512	7,997	8,960	9,916	12,270	
104				3,850	4,103	5,108	6,354	6,602	7,587	8,077	9,050	10,016	12,395	
108				4,000	4,263	5,308	6,604	6,862	7,888	8,397	9,411	10,417	12,896	
114,3				4,237	4,515	5,624	6,999	7,272	8,361	8,902	9,979	11,048	13,684	16,271

weight kg/m														
ROUND TUBES EN 10217-7, EN 10296-2 Tubi tondi EN 10217-7, EN 10296-2 EN 10217-7 EN 10296-2														
outside diameter mm	wall thickness mm													
	0,80	1	1,2	1,5	1,6	2	2,5	2,6	3	3,2	3,6	4	5	6
127				4,714	5,024	6,260	7,794	8,099	9,315	9,920	11,124	12,320	15,274	18,179
129				4,789	5,104	6,360	7,919	8,229	9,465	10,080	11,304	12,520	15,525	18,480
139,7				5,191	5,533	6,896	8,589	8,926	10,269	10,937	12,269	13,592	16,864	20,087
153				5,690	6,066	7,562	9,421	9,792	11,268	12,003	13,468	14,924	18,530	22,085
154				5,728	6,106	7,612	9,484	9,857	11,343	12,083	13,558	15,024	18,655	22,236
155				5,765	6,146	7,662	9,547	9,922	11,418	12,163	13,648	15,124	18,780	22,386
156				5,803	6,186	7,712	9,609	9,987	11,493	12,244	13,738	15,224	18,905	22,536
159				5,916	6,306	7,863	9,797	10,182	11,719	12,484	14,008	15,525	19,281	22,987
168,3				6,265	6,679	8,328	10,379	10,788	12,417	13,229	14,847	16,456	20,445	24,384
204				7,606	8,109	10,116	12,614	13,112	15,099	16,090	18,065	20,032	24,915	29,748
205				7,643	8,149	10,166	12,677	13,177	15,174	16,170	18,155	20,132	25,040	29,898
206						10,216	12,739	13,242	15,249	16,250	18,245	20,232	25,165	30,048
219,1						10,872	13,559	14,095	16,233	17,300	19,426	21,544	26,805	32,016
254						12,620	15,744	16,367	18,855	20,096	22,572	25,040	31,175	37,260
255						12,670	15,807	16,432	18,930	20,176	22,662	25,140	31,300	37,410
256						12,720	15,869	16,497	19,005	20,256	22,752	25,240	31,425	37,560
273						13,572	16,933	17,604	20,282	21,619	24,285	26,943	33,554	40,114
304						15,124	18,874	19,622	22,611	24,103	27,079	30,048	37,435	44,772
306						15,224	18,999	19,753	22,761	24,263	27,260	30,248	37,685	45,072
323,9						16,121	20,120	20,918	24,106	25,697	28,873	32,041	39,926	47,761
355,6						17,708	22,104	22,982	26,487	28,237	31,731	35,216	43,895	52,524
406,4						20,252	25,284	26,289	30,303	32,308	36,310	40,304	50,255	60,156

Standard delivery program - *Programma di fornitura standard*

weight kg/m

ROUND TUBES Tubi tondi					EN 10217-7 EN 10357
outside diameter mm		wall thickness mm			
		1	1,5	1,6	2
18		0,426	0,620		
19			0,657		
22		0,526	0,770		
23			0,808		
25		0,715			
28		0,676	0,995		
29			1,033		
33			1,183		
34		0,826	1,221		
35			1,258		
38		1,106	1,371	1,458	
40		0,977	1,446		
41			1,484		
43			1,559		
50,8		1,490	1,852	1,971	
51		1,496			
52		1,277	1,897		
53			1,934		
63,5			2,329	2,480	
70					3,405
76,1			2,802	2,985	
85					4,157
101,6					4,988
104					5,108
129					6,360
154					7,612
204					10,116

weight kg/m

ROUND TUBES Tubi tondi					EN 10217-7 DVGW 541
outside diameter mm		wall thickness mm			
		1	1,2	1,5	2
15		0,351			
18		0,426			
22			0,625		
28			0,805		
35				1,258	
42				1,521	
54				1,972	
76,1					3,711
88,9					4,352
108					5,308

In order to offer the most advanced technological response and to help develop, apply and enforce the most rigorous protocols for food safety, Marcegaglia Specialties was the **first company** the stainless steel tubes to obtain for process pipes for the food and dairy industry EN 10217-7 the **EHEDG** certification, about the compliance of the preparation and packaging processes of food products, according to hygiene criteria.

Al fine di offrire la risposta tecnologica più avanzata e di contribuire a elaborare, applicare e far applicare i più rigorosi protocolli per la sicurezza dei cibi, Marcegaglia Specialties è stata la **prima azienda** del mercato dei tubi saldati in acciaio inossidabile a conseguire per i tubi per trasporto fluidi, settore alimentare e caseario EN 10217-7 la certificazione **EHEDG**, che attesta che i processi di preparazione e di confezionamento dei prodotti alimentari siano eseguiti secondo criteri di igiene.

weight kg/m

ROUND TUBES Tubi tondi							EN 10217-7 A270
		Birmingham Wire Gauge					
		18	16	14	12	11	
		1,24	1,65	2,11	2,77	3,05	
mm	inches	wall thickness mm					
15,88	$\frac{5}{8}''$	0,455	0,588	0,728			
19,05	$\frac{3}{4}''$	0,553	0,719	0,895			
25,4	1"	0,750	0,981	1,231	1,570	1,707	
31,8	1 $\frac{1}{4}''$	0,949	1,246	1,569	2,014	2,196	
38,1	1 $\frac{1}{2}''$	1,144	1,506	1,902	2,451	2,677	
44,45	1 $\frac{3}{4}''$	1,342	1,768	2,237	2,891	3,162	
50,8	2"	1,539	2,031	2,573	3,331	3,647	
60,3	2 $\frac{3}{8}''$	1,834	2,423	3,074	3,990	4,372	
63,5	2 $\frac{1}{2}''$	1,933	2,555	3,244	4,212	4,617	
76,2	3"	2,327	3,080	3,915	5,093	5,587	
88,9	3 $\frac{1}{2}''$		3,605	4,585	5,974	6,557	
101,6	4"		4,130	5,256	6,855	7,526	
114,3	4 $\frac{1}{2}''$		4,654	5,927	7,736	8,496	

ROUND PIPES

Tubi tondi

weight kg/m

EN 10217-7 - ASTM A312, A778

NPS	outside diameter mm	standard ANSI B 36-19					
		schedule 5S		schedule 10S		schedule 40S	
		wall thickness					
		mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m
3/8"	17,15			1,65	0,640	2,31	0,858
1/2"	21,34	1,65	0,814	2,11	1,016	2,77	1,288
3/4"	26,67	1,65	1,034	2,11	1,298	2,87	1,710
1"	33,4	1,65	1,312	2,77	2,125	3,38	2,541
1 1/4"	42,16	1,65	1,674	2,77	2,732	3,56	3,441
1 1/2"	48,26	1,65	1,926	2,77	3,155	3,68	4,108
2"	60,33	1,65	2,424	2,77	3,992	3,91	5,524
2 1/2"	73,03	2,11	3,747	3,05	5,345	5,16	8,769
3"	88,9	2,11	4,585	3,05	6,557	5,49	11,466
3 1/2"	101,6	2,11	5,256	3,05	7,526		
4"	114,3	2,11	5,927	3,05	8,496		



The great attention to quality and process improvement has led Marcegaglia Specialties to obtain important certifications: **round welded process pipes for oil and gas EN 10217-7** are TUV - AD2000 W2 / W10 certified, according to PED 2014/68/EU Directive about the design, construction, equipment and installation of pressure equipment.

The EU Pressure Equipment Directive aims to guarantee free movement of the products in its scope while ensuring a high level of safety.

La grande attenzione nei confronti della qualità e nel miglioramento dei processi ha portato Marcegaglia Specialties a ottenere importanti certificazioni: i **tubi tondi saldati per il settore petrolchimico EN 10217-7** sono certificati TUV - AD2000 W2/W10, in accordo con la Direttiva PED 2014/68/UE sulla progettazione, costruzione, equipaggiamento e installazione di attrezzature a pressione.

La Direttiva UE sulle attrezzature a pressione mira a garantire la libera circolazione dei prodotti nel suo campo di applicazione garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza.

outside diameter		Birmingham Wire Gauge				
		18	16	14	12	11
		1,24	1,65	2,11	2,77	3,05
mm	inches	wall thickness mm				
15,88	5/8"	0,455	0,588	0,728		
19,05	3/4"	0,553	0,719	0,895		
25,4	1"	0,750	0,981	1,231	1,570	1,707
31,8	1 1/4"	0,949	1,246	1,569	2,014	2,196
38,1	1 1/2"	1,144	1,506	1,902	2,451	2,677
44,45	1 3/4"	1,342	1,768	2,237	2,891	3,162
50,8	2"	1,539	2,031	2,573	3,331	3,647
60,3	2 3/8"	1,834	2,423	3,074	3,990	4,372
63,5	2 1/2"	1,933	2,555	3,244	4,212	4,617
76,2	3"	2,327	3,080	3,915	5,093	5,587
88,9	3 1/2"		3,605	4,585	5,974	6,557
101,6	4"		4,130	5,256	6,855	7,526
114,3	4 1/2"		4,654	5,927	7,736	8,496

The heat exchangers consist of two concentric pipes where the heat exchange takes place in countercurrent between the cooling fluid, which runs through the outer tube, allowing a rapid lowering of product temperature and are used for the processing of fluid substances (must, wine), dense or viscous substances.

The tubes for heat exchangers EN 10217-7 Marcegaglia Specialties ensure a high level of resistance to temperature changes, while simultaneously guaranteeing excellent levels of hygiene.

Gli scambiatori di calore sono costituiti da due tubi concentrici dove lo scambio termico avviene in controcorrente tra il fluido refrigerante, che percorre il tubo esterno, consentendo un rapido abbassamento della temperatura del prodotto e sono impiegati per la lavorazione di sostanze fluide (mosto, vino), di sostanze dense o viscosi.

I tubi per scambiatori di calore EN 10217-7 Marcegaglia Specialties assicurano un alto livello di resistenza ai cambi di temperatura, garantendo contemporaneamente eccellenti livelli di igiene.



ROUND TUBES Austenitic grades 1.4301, 1.4307 - Ferritic grades 1.4512, 1.4509, 1.4510											weight kg/m
Tubi tondi Austenitici 1.4301, 1.4307 - Ferritici 1.4512, 1.4509, 1.4510											EN 10296-2
outside diameter mm	wall thickness mm										
	1		1,2		1,5		1,8		2		
	austenitic	ferritic	austenitic	ferritic	austenitic	ferritic	austenitic	ferritic	austenitic	ferritic	
20	0,476	0,471	0,565	0,559	0,695	0,688	0,820	0,812	0,901	0,893	
22	0,526	0,521	0,625	0,619	0,770	0,763	0,910	0,902	1,002	0,992	
25	0,601	0,595	0,715	0,708	0,883	0,874	1,046	1,036	1,152	1,141	
28	0,676	0,670	0,805	0,798	0,995	0,986	1,181	1,170	1,302	1,290	
30	0,726	0,719	0,865	0,857	1,070	1,060	1,271	1,259	1,402	1,389	
32	0,776	0,769	0,925	0,917	1,146	1,135	1,361	1,348	1,502	1,488	
35	0,851	0,843	1,016	1,006	1,258	1,246	1,496	1,482	1,653	1,637	
38	0,926	0,918	1,106	1,095	1,371	1,358	1,632	1,616	1,803	1,786	
40	0,977	0,967	1,166	1,155	1,446	1,432	1,722	1,705	1,903	1,885	
42	1,027	1,017	1,226	1,214	1,521	1,507	1,812	1,795	2,003	1,984	
43	1,052	1,041	1,256	1,243	1,559	1,543	1,857	1,839	2,053	2,033	
44,5	1,089	1,078	1,301	1,288	1,615	1,599	1,925	1,906	2,128	2,108	
45	1,102	1,091	1,316	1,303	1,634	1,618	1,947	1,928	2,153	2,133	
48	1,177	1,166	1,406	1,393	1,747	1,730	2,082	2,062	2,304	2,282	
50	1,227	1,215	1,466	1,452	1,822	1,804	2,172	2,152	2,404	2,381	
50,8	1,247	1,235	1,490	1,476	1,852	1,833	2,209	2,187	2,444	2,420	
52	1,277	1,264	1,526	1,511	1,897	1,878	2,263	2,240	2,504	2,480	
53	1,302	1,290	1,556	1,542	1,934	1,916	2,308	2,286	2,554	2,530	
54	1,327	1,314	1,587	1,571	1,972	1,953	2,353	2,330	2,604	2,579	
55	1,352	1,339	1,617	1,601	2,009	1,990	2,398	2,375	2,654	2,629	
57	1,402	1,389	1,677	1,661	2,085	2,065	2,488	2,464	2,754	2,728	
58	1,427	1,414	1,707	1,690	2,122	2,102	2,533	2,509	2,804	2,778	
60	1,477	1,463	1,767	1,750	2,197	2,176	2,623	2,598	2,905	2,877	
60,3	1,495	1,470	1,776	1,758	2,209	2,187	2,637	2,611	2,920	2,891	
63,5	1,565	1,550	1,872	1,854	2,329	2,306	2,781	2,754	3,080	3,050	
65	1,603	1,587	1,917	1,899	2,385	2,362	2,849	2,821	3,155	3,125	
70	1,728	1,711	2,067	2,047	2,573	2,548	3,074	3,044	3,405	3,373	
73	1,803	1,785	2,157	2,136	2,686	2,659	3,209	3,178	3,556	3,521	
75	1,853	1,835	2,218	2,196	2,761	2,734	3,299	3,267	3,656	3,620	
76,1			2,251	2,229	2,802	2,775	3,349	3,317	3,711	3,675	
80			2,368	2,345	2,948	2,920	3,525	3,491	3,906	3,869	
83			2,458	2,434	3,061	3,031	3,660	3,624	4,056	4,017	
84			2,488	2,464	3,099	3,069	3,705	3,669	4,107	4,067	
85			2,518	2,494	3,136	3,106	3,750	3,714	4,157	4,117	
88,9			2,635	2,610	3,283	3,251	3,926	3,888	4,352	4,310	
101,6					3,760	3,724	4,498	4,455	4,988	4,940	
104					3,850	3,813	4,606	4,562	5,108	5,059	
108					4,000	3,962	4,787	4,741	5,308	5,258	
110					4,075	4,036	4,877	4,830	5,409	5,357	
114,3					4,237	4,196	5,071	5,022	5,624	5,570	
127					4,714	4,669	5,643	5,589	6,260	6,200	
129					4,789	4,743	5,733	5,678	6,360	6,299	
130					4,826	4,780	5,778	5,723	6,410	6,349	
139,7					5,191	5,141	6,215	6,156	6,896	6,830	
155					5,765	5,710	6,905	6,839	7,662	7,589	

To serve the automotive sector, Marcegaglia manufactures a wide range of **stainless steel round tubes EN 10296-2** for **exhaust systems** and for **hydroforming applications**, as well as **custom shaped sections** for bus frames and it is implementing its specific know-how in the production of ferritic and **duplex tubes**.

Per servire il settore automobilistico, Marcegaglia produce una vasta gamma di **tubi tondi in acciaio inossidabile EN 10296-2** per **sistemi di scarico** e per **applicazioni di idroformatura**, nonché **sezioni sagomate su misura** per **telai di autobus** e sta inoltre implementando il suo know-how specifico nella produzione di **tubi ferritici** e **duplex**.

T. 1739		• 30%
Thickness (mm)	kg/m	
1,5	3,24	
T. 2035		• 30%
Thickness (mm)	kg/m	
2	3,90	
T. 2029		• 50%
Thickness (mm)	kg/m	
1,5	5,11	

Square hollow sections Ferritic grade 1.4003 Tubi quadrati - Grado ferritico 1.4003						weight kg/m
external dimensions		wall thickness mm				EN 10219-2
A x A mm		1.5	2.0	3.0	4.0	
20	20	0,873				
30	30	1,337	1,758			
40	40	1,801	2,377	3,492	4,559	
50	50		2,995	4,42	5,796	
60	60			5,347	7,032	
80	80			7,202		
100	100			9,058		

Rectangular hollow sections Ferritic grade 1.4003 Tubi rettangolari - Grado ferritico 1.4003						weight kg/m
external dimensions		wall thickness mm				EN 10219-2
H x B (mm)		1.5	2.0	3.0	4.0	
30	20	1,105				
40	10	1,105				
40	20	1,337	1,758			
40	30	1,569	2,067	3,028		
50	30		2,377	3,492		
50	40		2,686	3,956		
60	20		2,377			
60	30		2,686	3,956		
60	40	2,264	2,995	4,42	5,796	
80	30		3,304	4,883		
80	40		3,613	5,347		
80	60			6,275	8,269	
100	40		4,232	6,275		
100	50			6,739		
120	40			7,202		
120	80			9,058	11,979	



weight kg/m

SQUARE TUBES								
Tubi quadri								
EN 10217-7								
external dimensions	wall thickness mm							
A x A mm	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
10 x 10	0,294	0,347	0,422					
15 x 15	0,453	0,538	0,661	0,857				
16 x 16	0,485	0,576	0,709	0,921				
20 x 20	0,613	0,729	0,901	1,176				
25 x 25	0,772	0,921	1,140	1,495	1,837	2,167		
30 x 30	0,932	1,112	1,379	1,814	2,236	2,645		
35 x 35	1,091	1,304	1,618	2,133	2,635	3,124		
40 x 40	1,251	1,495	1,858	2,452	3,033	3,602	4,703	
45 x 45	1,410	1,686	2,097	2,771	3,432	4,081	5,341	
50 x 50		1,878	2,336	3,090	3,831	4,559	5,979	7,349
60 x 60			2,814	3,728	4,628	5,516	7,255	8,943
70 x 70			3,293	4,366	5,426	6,473	8,531	10,538
80 x 80			3,771	5,004	6,223	7,430	9,807	12,133
100 x 100			4,728	6,279	7,818	9,344	12,359	15,323
120 x 120				7,555	9,413	11,258	14,910	18,513
150 x 150				9,469	11,805	14,129	18,738	23,298
200 x 200				12,659	15,793	18,913	25,118	31,272

Standard delivery program - Programma di fornitura standard

weight kg/m


RECTANGULAR TUBES								
Tubi rettangolari								
EN 10217-7								
external dimensions	wall thickness mm							
A x B mm	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
20 x 10	0,453	0,538	0,661					
20 x 15	0,533	0,634	0,781	1,016				
25 x 10	0,533	0,634	0,781	1,016				
25 x 15	0,613	0,729	0,901	1,176				
30 x 10	0,613	0,729	0,901	1,176				
30 x 15	0,693	0,825	1,020	1,335				
30 x 20	0,772	0,921	1,140	1,495	1,837	2,167		
35 x 20	0,852	1,017	1,259	1,654	2,036	2,406		
40 x 10	0,772	0,921	1,140	1,495	1,837	2,167		
40 x 15	0,852	1,017	1,259	1,654	2,036	2,406		
40 x 20	0,932	1,112	1,379	1,814	2,236	2,645		
40 x 27	1,044	1,246	1,547	2,037	2,515	2,980		
40 x 30	1,091	1,304	1,618	2,133	2,635	3,124		
50 x 10	0,932	1,112	1,379	1,814	2,236	2,645		
50 x 20	1,091	1,304	1,618	2,133	2,635	3,124		
50 x 25	1,171	1,399	1,738	2,292	2,834	3,363		
50 x 30	1,251	1,495	1,858	2,452	3,033	3,602		
50 x 40	1,410	1,686	2,097	2,771	3,432	4,081		
60 x 10	1,091	1,304	1,618	2,133	2,635	3,124		
60 x 20	1,251	1,495	1,858	2,452	3,033	3,602		
60 x 30	1,410	1,686	2,097	2,771	3,432	4,081		
60 x 40			2,336	3,090	3,831	4,559	5,979	
70 x 20			2,097	2,771	3,432	4,081	5,341	
70 x 40			2,575	3,409	4,229	5,038	6,617	
80 x 20			2,336	3,090	3,831	4,559	5,979	
80 x 30			2,575	3,409	4,229	5,038	6,617	
80 x 40			2,814	3,728	4,628	5,516	7,255	8,943
80 x 50			3,054	4,047	5,027	5,995	7,893	9,741
80 x 60			3,293	4,366	5,426	6,473	8,531	10,538
100 x 40			3,293	4,366	5,426	6,473	8,531	10,538
100 x 50			3,532	4,685	5,824	6,952	9,169	11,336
100 x 60			3,771	5,004	6,223	7,430	9,807	12,133
100 x 80			4,250	5,641	7,021	8,387	11,083	13,728
120 x 40			3,771	5,004	6,223	7,430	9,807	12,133
120 x 60			4,250	5,641	7,021	8,387	11,083	13,728
120 x 80			4,728	6,279	7,818	9,344	12,359	15,323
150 x 50				6,279	7,818	9,344	12,359	15,323
150 x 100				7,874	9,812	11,736	15,548	19,310
160 x 80				7,555	9,413	11,258	14,910	18,513
200 x 100				9,469	11,805	14,129	18,738	23,298

Standard delivery program - Programma di fornitura standard

OVAL WELDED TUBES
TUBI OVALI SALDATI

ASTM A554

weight kg/m

OVAL TUBES		ASTM A554			
Tubi ovali					
					
external dimensions	wall thickness mm				
A x B mm	1	1,2	1,5	2	
21,8 x 11,8	0,426	0,505	0,620	0,801	
22 x 12	0,426	0,505	0,620	0,801	
24 x 13	0,452	0,536	0,659	0,854	
25,4 x 8	0,452	0,536	0,659	0,854	
30 x 15	0,611	0,727	0,898	1,172	
30 x 20	0,649	0,772	0,954	1,247	
35 x 15	0,676	0,805	0,995	1,302	
38,5 x 20	0,776	0,925	1,146	1,502	
41 x 20	0,819	0,977	1,209	1,588	
41,27 x 15,88	0,776	0,925	1,146	1,502	
48,5 x 20	0,929	1,109	1,375	1,808	
50 x 10	0,851	1,016	1,258	1,653	



SPECIAL SHAPES FOR WINDOW AND DOOR FRAMES
TUBI DI SAGOME SPECIALI PER SERRAMENTI

1A	• 55%
Thickness (mm)	kg/m
1,2	1,39

1B	• 55%
Thickness (mm)	kg/m
1,2	1,68

1C	• 55%
Thickness (mm)	kg/m
1,2	1,58



STANDARD DELIVERY PROGRAMS
TABELLE DIMENSIONALI DEL PROGRAMMA DI FORNITURA STANDARD

EN 10296-2
EN 10217-7

POLISHED / MIRROR POLISHED EN 10296-2 ROUND TUBES

Tubi tondi satinati / lucidati

outside diameter mm	wall thickness mm				
	1	1,5	2	2,5	3
10	●	●			
12	○	● ○			
15		●			
16	○	● ○	●		
17,2			●		
18		●	●		
20		● ○	●		
21,3			●		
25		● ○	●		
26,9			●		
30		● ○	●		
32		●	●		
33,7			●	●	
38		● ○	●		
40		● ○	● ○		
42,4			●	●	●
48,3			●	●	
50		○	●		
50,8		○			
60,3			●	●	
76,1			●		
88,9			●		
114,3			●		
129			●		

• Polished* - *Satinati** ○ Mirror polished - *Lucidati*



A technical drawing of a square tube. It shows a square with side length 'A' and wall thickness 's'. The corner radius is denoted by 'r'. Dimension lines indicate the external dimensions and wall thickness.


POLISHED SQUARE TUBES

EN 10217-7

Tubi quadri satinati

external dimensions	wall thickness mm				
A x A mm	1	1,2	1,5	2	3
15 x 15		•	•		
20 x 20		•	•	•	
25 x 25		•	•	•	
30 x 30		•	•	•	
35 x 35		•	•		
40 x 40	•	•	•	•	•
50 x 50			•	•	•
60 x 60				•	•
80 x 80				•	•
100 x 100					•

• Polished* - *Satinati**




POLISHED RECTANGULAR TUBES

EN 10217-7

Tubi rettangolari satinati

dimensions	wall thickness mm			
A x B mm	1,2	1,5	2	3
20 x 10		•		
25 x 10		•		
30 x 10	•	•		
30 x 15		•	•	
30 x 20		•	•	
40 x 10		•		
40 x 15		•		
40 x 20	•	•	•	
40 x 30			•	
50 x 10		•		
50 x 20		•	•	
50 x 25		•	•	
50 x 30		•	•	
60 x 20		•		
60 x 30		•	•	
60 x 40		•	•	•
80 x 40			•	•
100 x 40			•	
100 x 50			•	•
100 x 60				•
120 x 40			•	

• Polished* - *Satinati**



(*) Upon request - polishing available for other sizes
Su richiesta - possibilità di satinatura di altre dimensioni standard

STAINLESS STEEL LONG PRODUCTS
bright and flat bars, special cold formed sections
PRODOTTI LUNGHI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
trafilati in barre, piatti e profilati speciali

DIMENSIONAL RANGE - *GAMMA DIMENSIONALE*

MIN. OUTSIDE DIAMETER - *DIAMETRO ESTERNO MIN.* 5 mm

MAX. OUTSIDE DIAMETER - *DIAMETRO ESTERNO MAX.* 100 mm

MIN. WIDTH - *LARGHEZZA MIN.* 10 mm

MAX. WIDTH - *LARGHEZZA MAX.* 200 mm



Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering, food and dairy, building and construction.

La gamma di barre trafilate, piatti e profilati a freddo completano la gamma di prodotti lunghi Marcegaglia in acciaio inossidabile per applicazioni nel settore della meccanica di precisione, dell'industria alimentare e delle costruzioni.



MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>
EN 10088-3	Stainless steels for general purposes <i>Acciai inossidabili per impieghi generali</i>	1.4305 (AISI 303) 1.4301 (AISI 304) 1.4307 (AISI 304L) 1.4404 (AISI 316L) 1.4104 (AISI 430F)
Supply conditions - <i>Condizioni di fornitura</i> - Dimensional tolerances according to EN 10278 (see table) <i>Tolleranze dimensionali secondo EN 10278 (vedi tabella)</i> - Upon request: certification according to AD 2000 W2/W10 <i>Su richiesta: certificazione secondo AD 2000 W2/W10</i>		

UPON REQUEST,
GRADES AND
DIMENSIONS VARYING
FROM STANDARD
CAN BE CONSIDERED.

SU RICHIESTA
POSSONO ESSERE PRESE
IN ESAME QUALITÀ E
DIMENSIONI DIVERSE
DA QUELLE STANDARD.



OPTIONAL PROCESSING

Lavorazioni opzionali

Grinding - *Rettifica*

Polishing (grit 320) - *Satinatura (grana 320)*

Chamfering - *Bisellatura*

TESTING

Prove e controlli

Rotating sensor eddy current test
Controllo a correnti indotte a testa rotante

Magneto-inductive test
Controllo magnetico antimescolamento

DIMENSIONAL TOLERANCE EN 10278 *Tolleranze dimensionali EN 10278*

product type	tolerance class according to ISO 286-2				
	h6	h7	h8	h9	h11
Cold-drawn <i>Trafilato</i>				R	R, H
Peeled <i>Pelato</i>				R	
Ground <i>Rettificato</i>	R	R	R	R	

R: round
H: hexagonal

R: tondo
H: esagonale

STANDARD CHAMFERING EDGES *Smussi di bisellatura standard*

dimensions mm	45° + milled	30° + milled
8 ÷ 10	1 mm	3 mm
10 ÷ 20	1,2 mm	3,5 mm
20 ÷ 40	1,5 mm	6 mm
40 ÷ 50	2 mm	4 mm
50 ÷ 60	2,5 mm	5 mm

edge tolerance: Ø 8 ÷ 10 mm ± 0.9 mm; Ø 10 ÷ 50 mm ± 1 mm; Ø 50 ÷ 60 mm ± 1.5 mm
tolleranze smussi: Ø 8 ÷ 10 mm ± 0,9 mm; Ø 10 ÷ 50 mm ± 1 mm; Ø 50 ÷ 60 mm ± 1,5 mm




weight kg/m

BRIGHT ROUND BARS					EN 10088-3
Trafilati tondi					
diameter mm	1.4305 (A303)	1.4301 (A304) 1.4307 (A304L)	1.4404 (A316L)	1.4104 (A430F)	
5	0,154	0,154	0,154	0,154	
6	0,222	0,222	0,222	0,222	
7	0,302	0,302	0,302	0,302	
8	0,395	0,395	0,395	0,395	
9	0,499	0,499	0,499	0,499	
10	0,617	0,617	0,617	0,617	
11	0,746	0,746	0,746	0,746	
12	0,888	0,888	0,888	0,888	
13	1,042	1,042	1,042	1,042	
14	1,208	1,208	1,208	1,208	
15	1,387	1,387	1,387	1,387	
16	1,578	1,578	1,578	1,578	
17	1,782	1,782	1,782	1,782	
18	1,998	1,998	1,998	1,998	
19	2,226	2,226	2,226	2,226	
20	2,466	2,466	2,466	2,466	
21	2,719	2,719	2,719	2,719	
22	2,984	2,984	2,984	2,984	
23	3,261	3,261	3,261	3,261	
24	3,551	3,551	3,551	3,551	
25	3,853	3,853	3,853	3,853	
26	4,168	4,168	4,168	4,168	
27	4,494	4,494	4,494	4,494	
28	4,834	4,834	4,834	4,834	
30	5,549	5,549	5,549	5,549	
32	6,313	6,313	6,313	6,313	
34	7,127	7,127	7,127	7,127	
35	7,552	7,552	7,552	7,552	
36	7,990	7,990	7,990	7,990	
38	8,903	8,903	8,903	8,903	
40	9,864	9,864	9,864	9,864	
42	10,875	10,875	10,875	10,875	
45	12,485	12,485	12,485	12,485	
50	15,413	15,413	15,413	15,413	
55	18,650	18,650	18,650	18,650	
60	22,195	22,195	22,195	22,195	
65	26,048	26,048	26,048	26,048	
70	30,209	30,209	30,209	30,209	
75	34,679	34,679	34,679	34,679	
80	39,457	39,457	39,457	39,457	
85	44,544	44,544	44,544	44,544	
90	49,938	49,938	49,938	49,938	
100	61,652	61,652	61,652	61,652	

weight kg/m

BRIGHT ROUND BARS				ASTM A276, A479, A582
Trafilati tondi				
diameter mm - inches	1.4305 (A303)	1.4301 (A304) 1.4307 (A304L)	1.4404 (A316L)	
6,35 - 1/4"	0,249	0,249	0,249	
7,937 - 5/16"	0,388	0,388	0,388	
9,525 - 3/8"	0,559	0,559	0,559	
11,112 - 7/16"	0,761	0,761	0,761	
12,7 - 1/2"	0,994	0,994	0,994	
14,287 - 9/16"	1,258	1,258	1,258	
15,875 - 5/8"	1,554	1,554	1,554	
17,462 - 11/16"	1,880	1,880	1,880	
19,05 - 3/4"	2,237	2,237	2,237	
22,225 - 7/8"	3,045	3,045	3,045	
25,4 - 1"	3,978	3,978	3,978	



MANUFACTURING STANDARD	PRODUCT DESIGNATION	GRADE
Norma di fabbricazione	Designazione prodotto	Qualità
EN 10088-2	Stainless steel flat products for general purposes Acciai inossidabili piani per impieghi generali	Austenitic EN 1.4301 1.4307 1.4541 1.4404 1.4571
EN 10028-7	Stainless steel flat products for pressure purposes Acciai inossidabili piani per recipienti a pressione	Austenitici AISI 304 304L 321 316L 316Ti

weight kg/m

FLAT BARS								EN 10088-2 EN 10028-7
Piatti in barre								
width mm	thickness mm							
	3	4	5	6	8	10	12	
10	0,24	0,32						
12	0,29	0,38	0,48	0,57				
15	0,36	0,48	0,60	0,72				
20	0,48	0,64	0,80	0,95	1,27	1,59		
25	0,60	0,80	0,99	1,19	1,59	1,99		
30	0,72	0,95	1,19	1,43	1,91	2,39	2,86	
35	0,83	1,11	1,39	1,67	2,23	2,78		
40	0,95	1,27	1,59	1,91	2,54	3,18	3,82	
45	1,07	1,43	1,79	2,15	2,86	3,58		
50	1,19	1,59	1,99	2,39	3,18	3,98	4,77	
60	1,43	1,91	2,39	2,86	3,82	4,77	5,72	
65	1,55	2,07	2,58	3,10	4,13	5,17	6,20	
70	1,67	2,23	2,78	3,34	4,45	5,57	6,68	
75	1,79	2,39	2,98	3,58	4,77	5,96	7,16	
80	1,91	2,54	3,18	3,92	5,09	6,36	7,63	
90		2,86	3,58	4,29	5,72	7,16		
100	2,39	3,18	3,98	4,77	6,36	7,95	9,54	
120		3,82	4,77	5,72	7,63	9,54	11,45	
125				5,96	7,95	9,94	11,93	
140			5,57	6,68	8,90	11,13	13,36	
150			5,96	7,16	9,54	11,93	14,31	
160					10,18	12,72	15,26	
180				8,59	11,45	14,31	17,17	
200			7,95	9,54	12,72	15,90	19,08	

Polished bars standard availability - *Disponibilità standard prodotto satinato*


Supply conditions - Condizioni di fornitura

- Dimensional tolerances according to EN 10051 - *Tolleranze dimensionali secondo EN 10051*
- Special tolerances upon request *Tolleranze speciali su richiesta*
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 *Documenti di controllo 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204*
- On request: certification according to AD 2000 W2/W10 *Su richiesta: certificazione secondo AD 2000 W2/W10*

SPECIAL COLD FORMED SECTIONS
PROFILATI SPECIALI

SPECIAL COLD FORMED SECTIONS		
Profilati speciali		
external dimensions	mm	
A x B mm	1	1,2
23 x22		•
27 x 19		•
27 x 23		•
28 x 25		•
37 x 25		•
47 x 25	•	

Upon request, shapes varying from standard can be considered.
Su richiesta possono essere prese in esame sagome diverse da quelle standard.



Marcegaglia Specialties experience and know-how in stainless steel has led to the development of EuMarc® stainless steel bright bars, a product that meets the market needs, characterized by consistent mechanics and chemistry, made of 100% European stainless steel.

Dall’esperienza e dal know-how Marcegaglia Specialties nei prodotti in acciaio inossidabile, nascono le barre tonde in acciaio inossidabile EuMarc®, un prodotto che va incontro alle esigenze del mercato, caratterizzato da una meccanica e una chimica costante e realizzato in acciaio inossidabile al 100% europeo.



EN 10088-3

BRIGHT ROUND BARS EN 10088-3			
Trafilati tondi			
diameter mm	1.4305 (A303)	1.4301 (A304) 1.4307 (A304L)	1.4404 (A316L)
8	0,395	0,395	0,395
10	0,617	0,617	0,617
12	0,888	0,888	0,888
14	1,208	1,208	1,208
15	1,387	1,387	1,387
16	1,578	1,578	1,578
18	1,998	1,998	1,998
20	2,466	2,466	2,466
22	2,984	2,984	2,984
25	3,853	3,853	3,853
30	5,549	5,549	5,549
35	7,552	7,552	7,552
40	9,864	9,864	9,864
45	12,485	12,485	12,485
50	15,413	15,413	15,413
60	22,195	22,195	22,195

HEXAGONAL COLD-DRAWN BARS EN 10088-3	
Trafilati esagonali	
size mm	weight kg/m
10	0,68
11	0,82
12	0,98
13	1,14
14	1,33
15	1,52
16	1,73
17	1,96
18	2,18
19	2,45
20	2,70
21	3,00
22	3,29
23	3,57
24	3,92
25	4,21
26	4,60
27	4,96
28	5,29
30	6,12
32	6,96
34	7,86
35	8,33
36	8,81
38	9,81
40	10,88
41	11,40
42	12,00
45	13,77
46	14,40
48	15,67
50	17,00
55	20,56
60	24,45
65	28,65
70	32,25
75	38,24
80	43,50

Standard delivery program - Programma di fornitura standard

MANUFACTURING STANDARD

Norma di fabbricazione

Non-destructive testing according to EN10088-3 (Class3)
Controlli non-distruttivi secondo EN10088-3 (Classe3)

PRODUCT DESIGNATION

Designazione prodotto

Stainless steels for general purposes
Acciai inossidabili per impieghi generali

GRADE

Qualità

1.4305 (AISI 303)
1.4301 (AISI 304)
1.4307 (AISI 304L)
1.4404 (AISI 316L)

Supply conditions - Condizioni di fornitura

- Dimensional tolerances according to EN 10278
Tolleranze dimensionali secondo EN 10278

- Upon request: certification according to AD 2000 W2/W10
Su richiesta: certificazione secondo AD 2000 W2/W10

OPTIONAL PROCESSING

Lavorazioni opzionali

Grinding - Rettifica

Polishing (grit 320) - Satinatura (grana 320)

Chamfering - Bisellatura

TESTING

Prove e controlli

Rotating sensor eddy current test
Controllo a correnti indotte a testa rotante

Magneto-inductive test - Controllo magnetico antimescolamento

STANDARD CHAMFERING EDGES

Smussi di bisellatura standard

dimensions mm	45° + milled	30° + milled
8 ÷ 10	1 mm	3 mm
10 ÷ 20	1,2 mm	3,5 mm
20 ÷ 40	1,5 mm	6 mm
40 ÷ 50	2 mm	4 mm
50 ÷ 60	2,5 mm	5 mm

edge tolerance - tolleranze smussi:
Ø 8 ÷ 10 mm ± 0.9 mm; Ø 10 ÷ 50 mm ± 1 mm; Ø 50 ÷ 60 mm ± 1.5 mm



100%
EUROPEAN
STEEL

Controlled supply chain
Filiera controllata

Guaranteed optimized chemistry
Chimica garantita ottimizzata

Consistent mechanics
Meccanica costante

QUALITY AND ENVIRONMENT

QUALITÀ E AMBIENTE

CLOSE ATTENTION TO EXCELLENCE NOT ONLY IN TERMS OF PRODUCT QUALITY, BUT ALSO OF PROCESS AND SERVICE

Marcegaglia R&D team, thanks to its deep knowledge of raw materials and manufacturing process, customises products on customers’ most demanding requirements. The R&D division’s commitment is to continuously expand the production chain and to develop new process and finishings. The support provided to some technologically advanced industries is a genuine partnership with customers aimed to develop new products and solutions. Marcegaglia is often considered the benchmark for international certification authorities and the pioneer to new and higher quality standards.

Marcegaglia Specialties plants are at the forefront of the technology of their mills and at the center of a constant investment program for increasing and improving their skills, their production ranges and the quality of the processes, in addition to worker safety, environmental protection and energy sustainability.

CERTIFICATIONS

- **ISO 9001:2015** Quality System
- **ISO 50001:2011** Energy System
- **ISO 14001:2015** Environmental System
- **ISO 45001:2018** Health and Safety System on workplace
- **TUV AD2000-W0-PED** in reference to the **Directive 2014/68/EU**
- **EU Regulation 305/2011 (CPR) - Appendix ZA of the EN10088-4:** Gazoldo degli Ippoliti plant has made its Factory Production Control (FPC) compliant with it
- **IATF 16949:2016:** the Forlimpopoli plant complies with the standards and the requirements.

Further Certificates or Declarations are available in the specific Quality and EEHS areas of the Marcegaglia website (www.marcegaglia.com).

GRANDE ATTENZIONE ALL’ECCELLENZA NON SOLO PER LA QUALITÀ DEL PRODOTTO, MA ANCHE PER LA QUALITÀ DI PROCESSO E DI SERVIZIO


La Ricerca e Sviluppo Marcegaglia, grazie all’approfondita conoscenza delle materie prime impiegate e dei loro processi di lavorazione, fabbrica prodotti in grado di soddisfare le più sofisticate esigenze della clientela. L’impegno della divisione Ricerca e Sviluppo si concentra in una continua implementazione della filiera e nella realizzazione di nuove lavorazioni e finiture. Il supporto fornito ad alcuni settori tecnologicamente avanzati si traduce in un aiuto alla clientela per l’individuazione di nuovi prodotti e di nuove soluzioni d’impiego, nonché in un punto di riferimento anche per gli enti di certificazione internazionali e per la ricerca di nuovi e più alti standard qualitativi.

Gli stabilimenti Marcegaglia Specialties sono all’avanguardia per la tecnologia dei loro impianti e sono al centro di un programma costante di investimenti per incrementare e migliorare le proprie capacità, le proprie gamme produttive e la qualità dei processi, oltre alla sicurezza dei lavoratori, alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità energetica.

CERTIFICAZIONI

- **ISO 9001:2015** Sistema di gestione per la qualità
- **ISO 50001:2011** Sistema di gestione per l’energia
- **ISO 14001:2015** Sistema di gestione ambientale
- **ISO 45001:2018** Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- **TUV AD2000-W0-PED** In riferimento alla **Direttiva 2014/68/EU**
- **EU Regulation 305/2011 (CPR) Appendix ZA di EN10088-4:** lo stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti ha reso conforme il proprio Controllo di produzione di Fabbrica (FPC)
- **IATF 16949:2016:** lo stabilimento di Forlimpopoli è conforme alla norma e ai requisiti dello schema normativo.

Ulteriori Certificati o Dichiarazioni sono disponibili nelle apposite aree Qualità e EEHS del sito Marcegaglia (www.marcegaglia.com).



STANDARD AND OPTIONAL TESTING
PROVE E CONTROLLI STANDARD E OPZIONALI
Chemical composition - Analisi chimica
Micrographic analysis - Analisi micrografica
Tensile test at room temperature or other temperature Prova di trazione a temperatura ambiente e a temperatura diversa da quella ambiente
Flattening test - Prova di schiacciamento
Expansion test - Prova di allargamento
Radial expansion test - Prova di espansione radiale
Bending test - Prova di curvabilità
Electromagnetic test - Prova elettromagnetica di tenuta
Non destructive eddy current weld test Controllo non distruttivo sulla saldatura a correnti indotte
Dimensional test - Controllo dimensionale
Visual test - Controllo visivo
Surface roughness measurement - Misurazione della rugosità
Salt spray test Prova di corrosione in nebbia salina
Test for corrosive traces - Prova ai residui corrosivi
Intergranular corrosion test - Prova di corrosione intergranulare
Potentiostatic corrosion test Prove potenziostatiche di corrosione
Grain size measurement Determinazione della dimensione del grano
Ferrite measurement Controllo della percentuale di ferrite
Humidity test - Prova di umidità in camera umidostatica
Release of special certificates - Emissione di certificati speciali
S.E.M. analysis - Analisi al S.E.M.
Impact test - Prova di Resilienza

OPTIONAL PROCESSING
LAVORAZIONI OPZIONALI
Heat treatments - Trattamenti termici
Pickling - Decapaggio
Outer surface brushing - Spazzolatura esterna
Inner and outer surface polishing - Satinatura esterna e interna
Inner and outer surface mirror polishing Lucidatura a specchio esterna e interna
Tubes individually sleeved - Inguainatura del singolo tubo
Bead rolling or weld seam removing - Laminazione/Scordonatura interna
Cut to length - Taglio a misura
Customer defined marking - Marcature alternative
Customer defined tolerances - Tolleranze su specifiche cliente
Welding position (box sections) Posizione della saldatura (tubo sagomato)
Special packaging - Imballo specifico



Technical norms are referred to in the latest release valid
at the publication date of the present catalogue.
*Le norme citate si riferiscono all'edizione in vigore
alla data di pubblicazione del catalogo.*

© Marcegaglia 2020
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced
without written permission of Marcegaglia.
*Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione
può essere riprodotta senza il consenso scritto di Marcegaglia.*

Concept: StudioChiesa



MARCEGAGLIA

SPECIALTIES

HEADQUARTERS

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com

SALES OFFICES - ITALY:

MARCEGAGLIA stainless steel division
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 367
inox@marcegaglia.com

PLANTS - ITALY:

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 1
info@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA Forlì
via E. Mattei, 20 - 47034 Forlimpopoli, Forlì - Italy
phone +39 . 0543 470 111
forli@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA Contino
via A.I.D.O., 3
46049 Contino di Volta Mantovana, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 846 01
contino@marcegaglia.com

PLANTS AND SALES OFFICES - WORLDWIDE:

MARCEGAGLIA RUSSIA Vladimir
Str B. Nizhegorodskaya Nr. 92 B
600020 Vladimir - Russian Federation
phone +7 (4922) 40-56-61
ru@marcegaglia.com - www.marcegaglia.ru

MARCEGAGLIA TURKEY
Barajyolu Velimeşe Mah. Küme Evleri Pelitlik Mevkii
Sanayi Bölgesi No 108 Ergene/Tekirdağ/Türkiye
phone +90 282 693 59 00 Fax +90 282 693 59 59
turkiye@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA DO BRASIL Garuva
Rodovia BR101 Km 11 - Bairro Urubuquara 89248-000
Garuva, Santa Catarina Brasil
phone +55 . 47 . 3431 64 05
vendas@marcegaglia.com.br
www.marcegaglia.com.br